

**Originalbereifung Modelle 2017**

Seite 1 von 2

Fahrzeugtyp EG-TG Nr.	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
DE e4*3114	UK110 Address 110	v. 1.85 x 14 h. 1.85 x 14	Hersteller IRC: v. 80/90-14 M/C 40P TL SS-530F h. 90/90-14 M/C 46P TL SS-530R	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDL0 e4*00070	GSX-R125	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/80-17 M/C 46S TL D102FAJ h. 130/70-17 M/C 62S TL D102AJ	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDL0 e4*00070	GSX-S125	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/80-17 M/C 46S TL D102FAJ h. 130/70-17 M/C 62S TL D102AJ	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVBT e4*1166	RV125 VanVan 125	v. 2.50 x 18 h. 4.50 x 14	Hersteller Dunlop: v. 130/80-18 M/C 66P TT K180 h. 180/80-14 M/C 78P TT K180	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC80 e4*00038	UH125A Burgman 125 ABS	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Dunlop oder Michelin: v. 110/90-13 M/C 56P TL ScootSmart v. 110/90-13 M/C 55P TL CityGrip h. 130/70-12 M/C 62P TL ScootSmart h. 130/70-12 M/C 62P TL CityGrip	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVBT e4*1166	RV200 VanVan 200	v. 2.50 x 18 h. 4.50 x 14	Hersteller Dunlop: v. 130/80-18 M/C 66P TT K180 h. 180/80-14 M/C 78P TT K180	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC90 e4*00039	UH200 Burgman 200	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Dunlop oder Michelin: v. 110/90-13 M/C 56P TL ScootSmart v. 110/90-13 M/C 55P TL CityGrip h. 130/70-12 M/C 62P TL ScootSmart h. 130/70-12 M/C 62P TL CityGrip	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDS0 e4*00069	DL250 V-Strom 250	v. 3.00 x 17 h. 4.00 x 17	Hersteller IRC: v. 110/80-17 M/C 57H TL RX-01F D h. 140/70-17 M/C 66H TL RX-01R	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDN0 e4*00059	GSX250R	v. 3.00 x 17 h. 4.00 x 17	Hersteller IRC: v. 110/80-17 M/C 57H TL RX-01F D h. 140/70-17 M/C 66H TL RX-01R	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDU0 e4*00067	AN400 Burgman 400	v. 3.50 x 15 h. 4.00 x 13	Hersteller Dunlop: v. 120/70-15 M/C 56S TL ScootSmart G h. 150/70-13 M/C 64S TL ScootSmart	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WBU0 e4*00068	AN650Z Burgman 650	v. 3.50 x 15 h. 4.50 x 14	Hersteller Bridgestone: v. 120/70R15 M/C 56H TL TH01F h. 160/60R14 M/C 65H TL TH01R M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC70 e4*00035 WC71 e4*00036	DL650 V-Strom 650 (Gussräder)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 M/C 59H TL TrailWing 101 J h. 150/70R17 M/C 69H TL TrailWing 152 F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC70 e4*00035 WC71 e4*00036	DL650X V-Strom 650XT (Drahtspeichenräder)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 M/C 59V TL A40F F h. 150/70R17 M/C 69V TL A40R F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung Geschwindigkeitsindex H ist zulässig

## Originalbereifung Modelle 2017

Seite 2 von 2

Fahrzeugtyp EG-TG Nr.	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
WCX0 e4*00008 WCX1 e4*00009	SV650	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL Qualifier J h. 160/60ZR17 M/C (69W) TL Qualifier J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC50 e4*00037	GSX-S750	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL S21F G h. 180/55ZR17 M/C (73W) TL S21R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
C4 e4*2587	GSX-R750	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL BT016F G h. 180/55ZR17 M/C (73W) TL BT016R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVBM e4*0722	VL800 Intruder C800 (Speichenräder)	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 M/C 67H TT GS-23F h. 170/80-15 M/C 77H TT GS-23R	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVBM e4*0722	VL800C Intruder C800C (Gussräder)	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 M/C 67H TL GS-23F D h. 170/80-15 M/C 77H TL GS-23R D	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDD0 e4*00053	DL1000/X V-Strom 1000/XT	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R17 M/C 59V TL BW501 J h. 150/70R17 M/C 69V TL BW502 J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDM0 e4*00052	GSX-R1000/R	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL RS10F E h. 190/55ZR17 M/C (73W) TL RS10R E	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDG0 e4*00051	GSX-S1000	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL D214F M h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL D214 M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDG0 e4*00051	GSX-S1000F (Vollverkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL D214F M h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL D214 M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCH e4*1300	GSF1250SA Bandit 1250S ABS	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL D218F T h. 180/55ZR17 M/C (73W) TL D218 N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCH e4*1300	GSX1250FA	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL BT021F AA h. 180/55ZR17 M/C (73W) TL BT021R AA	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCK e4*1618	GSX1300RA Hayabusa ABS	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL BT015F M h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL BT015R M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCA e1*0278	VZR 1800 Intruder M1800R	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Hersteller Dunlop: v. 130/70R18 M/C 63V TL D221F A h. 240/40R18 M/C 79V TL D221	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung