

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

**SUZUKI Deutschland GmbH**, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EU-TG	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
<b>WCX0</b> e4*00008 <b>WCX1</b> e4*00009	<b>SV650</b> Modell 2017-  <b>SV650 X</b> Modell 2018-	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat (2017): v. Dunlop Qualifier J h. Dunlop Qualifier J  Reifenfabrikat (2018-): v. Dunlop RoadSmart III J h. Dunlop RoadSmart III J		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.  Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
<b>WC70</b> e4*00035 <b>WC71</b> e4*00036	<b>V-Strom 650 (DL650)</b> Gussräder  <b>V-Strom 650XT (DL650X)</b> Drahtspeichenräder  Modell 2017-	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Reifengrößen (nur Gussräder 2017): v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H  Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59V h. 150/70R17 M/C 69V  Reifenfabrikat (nur Gussräder 2017): v. Bridgestone TrailWing 101 J h. Bridgestone TrailWing 152 F  Reifenfabrikat: v. Bridgestone Adventure A40F F h. Bridgestone Adventure A40R F		Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.  Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 07.03.2018



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)