

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

Ausgabe : 03/2008

Seite : 35c

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVBY e4*0192	SV650A Modell ab 2007  (ohne Halbver- kleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Reifengrößen: v. 120/60ZR17 M/C (55W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat: v. Dunlop Sportmax D220FST h. Dunlop Sportmax D220ST L		Reifengrößen: v. 120/60ZR17 M/C (55W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine gesetzliche Reifenbindung.  Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
WVBY e4*0192	SV650SA Modell ab 2007  (mit Halbver- kleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Reifengrößen: v. 120/60ZR17 M/C (55W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat: v. Dunlop Sportmax D220FST M h. Dunlop Sportmax D220ST L		Reifengrößen: v. 120/60ZR17 M/C (55W) h. 160/60ZR17 M/C (69W)  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine gesetzliche Reifenbindung.  Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 28.03.2008



U. Kroschel  
 General Manager  
 Motorcycle Technical Service  
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes  
 Group Leader  
 Motorcycle Homologation

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils  
 neuesten Fassung – ist einzusehen unter  
[www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)