

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen
 an SUZUKI Krafträdern**

Ausgabe : 04/2005

Seite : 62b

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
WVA9 e4*0086	Bandit 1200 (GSF 1200) Modell ab 2001 (ohne Halb- verkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90 XM h. 180/55ZR17 TL Macadam 90 XM v. 120/70ZR17 TL Macadam 100 XB h. 180/55ZR17 TL Macadam 100 X Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 020 F h. 180/55ZR17 TL BT 020 R Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 23 h. 180/55ZR17 TL MTR 24		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-49 SP h. 180/55ZR17 TL Azaro AV-50 SP v. 120/70ZR17 TL Viper AV59 h. 180/55ZR17 TL Viper AV60 Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 012 FE h. 180/55ZR17 TL BT 012 R v. 120/70ZR17 TL BT 014 F h. 180/55ZR17 TL BT 014 R	
	Bandit 1200 S (GSF 1200 S) Modell ab 2001 (mit Halb- verkleidung)			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.	v. 120/70ZR17 TL BT 020 F h. 180/55ZR17 TL BT 020 RU Hersteller Continental: v. 120/70ZR17 TL ContiForce Max h. 180/55ZR17 TL ContiForce Max v. 120/70ZR17 TL RoadAttack h. 180/55ZR17 TL RoadAttack v. 120/70ZR17 TL ContiSportAttack h. 180/55ZR17 TL ContiSportAttack Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D208 F h. 180/55ZR17 TL D208 v. 120/70ZR17 TL D208 F RR h. 180/55ZR17 TL D208 RR v. 120/70ZR17 TL D220 FST h. 180/55ZR17 TL D220 ST v. 120/70ZR17 TL D252 F h. 180/55ZR17 TL D252 Hersteller Maxxis: v. 120/70ZR17 TL Supermaxx h. 180/55ZR17 TL Supermaxx
	Fz-Ident-Nr. JS1A91121 . . .					
	Fz-Ident-Nr. JS1A91111 . . .					

Weitere Freigaben siehe unten (Seite 62c)

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind von SUZUKI nicht frei gegeben. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, **ist die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 22.04.2005



U. Kroschel
 Acting General Manager
 Technischer Dienst Motorrad



M. Henes
 Gruppenleiter
 Homologation Motorrad

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen
 an SUZUKI Krafträdern**

Ausgabe : 04/2005
 Seite : 62c

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
WVA9 e4*0086	Bandit 1200 (GSF 1200) Modell ab 2001 (ohne Halb- verkleidung) Fz-Ident-Nr. JS1A91121 . . . Bandit 1200 S (GSF 1200 S) Modell ab 2001 (mit Halb- verkleidung) Fz-Ident-Nr. JS1A91111 . . .	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90 XM h. 180/55ZR17 TL Macadam 90 XM v. 120/70ZR17 TL Macadam 100 XB h. 180/55ZR17 TL Macadam 100 X Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 020 F h. 180/55ZR17 TL BT 020 R Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 23 h. 180/55ZR17 TL MTR 24		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro II v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro Sport II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro Sport II v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-45 ST h. 180/55ZR17 TL Azaro AV-46 ST Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 010 F h. 180/55ZR17 TL BT 010 R v. 120/70ZR17 TL BT 012 F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 012 R SS-Type	
		v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig) Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Power Race medium h. 180/55ZR17 TL Power Race medium v. 120/70ZR17 TL Power Race soft h. 180/55ZR17 TL Power Race soft oder h. 180/55ZR17 TL Power Race medium Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 21 h. 180/55ZR17 TL MTR 22 v. 120/70ZR17 TL Diablo Corsa h. 180/55ZR17 TL Diablo Corsa	Ziff.	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D205 F h. 180/55ZR17 TL D205 v. 120/70ZR17 TL D207 F h. 180/55ZR17 TL D207 v. 120/70ZR17 TL D207 F RR h. 180/55ZR17 TL D207 RR Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z3 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z3 v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z4	

Weitere Freigaben siehe oben (Seite 62b)

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind von SUZUKI nicht frei gegeben. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, **ist die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 22.04.2005



U. Kroschel
 Acting General Manager
 Technischer Dienst Motorrad



M. Henes
 Gruppenleiter
 Homologation Motorrad

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de